



1. Description

KEIM Lignosil-Artis-DL est le diluant aux silicates de KEIM Lignosil-Artis.

2. Destination

La dilution du produit KEIM Lignosil-Artis sert à nuancer la transparence, afin d'obtenir des revêtements aux silicates semi-transparents à transparents. KEIM Lignosil-Artis est à utiliser en extérieur avec KEIM Lignosil-Color/-IQ.

Utiliser KEIM Lignosil-Artis/-DL uniquement sur les surfaces peintes avec KEIM Lignosil-Color/-IQ.

3. Propriétés

- Mat minéral
- Ouvert à la diffusion de vapeur d'eau
- Non filmogène
- Ecologique
- Exempt de solvants et de plastifiants
- Pouvoir couvrant exceptionnel optimal.

Caractéristiques

- Densité env. 1,15

Aspect

semi-transparent, blanchâtre.

4. Application du produit

Préparation du support

Le support doit être sain, sec, propre, exempt de toutes particules, dépoussiéré, dégraissé et bien adhérent.

Application

KEIM Lignosil-Artis peut être appliqué au pinceau, au pistolet Airless® ou au rouleau. Le rendu esthétique d'une surface peinte avec KEIM Lignosil-Artis dépend essentiellement du choix de l'outil, du procédé d'application, du nombre de couches et du rapport de dilution (rapport KEIM Lignosil-Artis:KEIM Lignosil-Artis-DL). Nous vous recommandons de réaliser des surfaces d'essai

avec un rapport de mélange de 1:1 à 1:20 (KEIM Lignosil-Artis:KEIM Lignosil-Artis-DL).

Une application avec KEIM Lignosil-Artis se fait toujours sur une surface sèche traitée avec KEIM Lignosil-Color/-IQ ou Lignosil-Artis. Une application multicouche est possible.

Remarque : une couche semi-transparente ou lasurante avec KEIM Lignosil-Artis peut remplacer la deuxième couche KEIM Lignosil-Color/-IQ. Le cas échéant, nous recommandons de compléter celle-ci par une couche de KEIM Lignosil-Artis/-DL !

Remarque : des décolorations causées par les éléments constitutifs du bois peuvent apparaître lors de l'application. Consulter la fiche technique KEIM Lignosil-Scudo à ce sujet !

Conditions d'application

Ne pas appliquer en dessous de +5°C (température de l'air et du support). Appliquer exclusivement par temps sec (humidité du bois inférieure à 18%).

Temps de séchage

A une température ambiante de 23°C et une humidité relative de l'air de 50% généralement recouvrable après 12 heures. Une hygrométrie plus élevée et/ou une température plus basse augmentent les temps de séchage en conséquence.

Consommation

Env. 0,1 L/m² de KEIM Lignosil-Artis/-DL en fonction du rapport de mélange par couche appliquée sur le revêtement KEIM Lignosil-Color/-IQ.

Consommation fournie à titre indicatif.

La consommation dépend de la nature du support, du mode d'application et ne peut être déterminée de façon précise qu'en effectuant des essais préalables.

Nettoyage des outils

A l'eau.



5. Conditionnement

Pot de 5 L.

6. Stockage

KEIM Lignosil-Artis-DL peut être conservé env. 12 mois en pot fermé, dans un endroit frais et à l'abri du gel. Tenir à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil.

7. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Nomenclature CE des déchets n°08 11 12.

8. Consignes de sécurité

Giscode : M-SK01.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (par ex. le verre, la pierre naturelle, la céramique, etc.) par des moyens adaptés. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau les projections sur les surfaces avoisinantes ou les aires de circulation. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de la portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

EDITION AVRIL 2015

Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

