



1. Description

Nettoyant liquide en phase aqueuse. Permet d'éliminer les salissures végétales (algues, mousses, lichens, champignons) des supports minéraux.

Parfaitement adapté à la décontamination des façades en pierre de taille.

ALGICIDE PLUS agit également de façon préventive contre l'apparition de nouvelles salissures.

Domaines d'emploi : extérieur / intérieur.

Conditionnement : bidon plastique 5 et 20 l.

2. Propriétés

- Elimine durablement les micro-organismes en agissant sur les racines.
- Sans solvant, compatible avec l'environnement.
- pH neutre non agressif pour la pierre.
- Applicable sur tous supports minéraux.
- Adapté aux supports sensibles aux produits chimiques.
- Prêt à l'emploi.

3. Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide incolore.
- Densité (à 20°C) : env. 1,0 g/cm³.
- pH : env. 6 (neutre).

4. Application du produit

Préparation du support

Arracher les plantes grimpantes.

Gratter les dépôts importants de micro-organismes à la brosse métallique ou à l'aide d'un couteau.

Eliminer les résidus par lavage à l'eau sous pression.

Mise en œuvre

Sur support sec appliquer l'ALGICIDE PLUS grassement à la brosse ou au pulvérisateur sans pression (par ruissellement, éviter les brouillards).

En général une seule application suffit. Un rinçage à l'eau n'est pas nécessaire.

Laisser agir au minimum 24 heures avant d'appliquer la peinture minérale.

En cas d'utilisation en intérieur, aérer la pièce pendant 24 heures au minimum.

Important :

Si les surfaces décontaminées ne sont pas recouvertes d'un revêtement minéral mais sont destinées à rester brutes, l'application d'un hydrofuge incolore LOTEXAN ou LOTEXAN N est recommandé pour assurer une protection de longue durée à la façade.

Dilution

Appliquer pur sans dilution.

Conditions climatiques

Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 80%.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Consommation

Environ 0,25 l/m² sur support lisse.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35° C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 07 06 99.

7. Hygiène et sécurité

Produit irritant (Xi).

Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment à l'eau en cas de contact accidentel.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

