



1. Description

Solution incolore microporeuse en phase solvant. Destinée au traitement des supports présentant des taches : bistre, goudron, nicotine, auréoles, tanins, aniline, etc.

Domaine d'emploi : extérieur.

Conditionnement : bidon métallique 2,5 et 5 l.

2. Propriétés

- Hautement perméable à la vapeur d'eau.
- Non jaunissante.
- Pas de craquellement.
- Bonne adhérence.
- Prête à l'emploi.

3. Caractéristiques techniques

- Aspect : liquide incolore.
- Densité (à 20°C) : 0,9 g/cm³.
- Résistance de diffusion vapeur d'eau : $S_d = 0,02$ m.
- Point éclair : > 60° C.

4. Application du produit

Mise en œuvre

Le support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré.

Appliquer l'IMPRESSION I&F non diluée sur les maçonneries présentant des taches, de préférence sur des panneaux complets afin d'obtenir un résultat homogène.

Procéder à l'application en une couche pour les taches de faible intensité, en 2 couches à 5 heures minimum d'intervalle pour les supports présentant des taches plus marquées.

Toujours appliquer en couches fines. L'application d'épaisseurs trop importantes peut perturber la bonne adhérence de la peinture.

Ne pas appliquer par projection (airless).

Le temps de séchage de l'IMPRESSION I&F est de 5 heures minimum. Elle peut ensuite être recouverte par tout système de peinture minérale.

Dilution

Appliquer pur sans dilution.

Conditions climatiques

Température ambiante et du support supérieure à 5° C.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Consommation

Environ 0,1 l/m² pour une application en 1 couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel

Nettoyer les outils aussitôt après usage au moyen d'un diluant cellulosique.

5. Conservation

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5° et +35° C.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction

Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 11.

7. Hygiène et sécurité

Produit dangereux (Xi) et facilement inflammable (F).
Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment à l'eau en cas de contact accidentel.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide.
Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

