Peinture Murale mate & semi-mate - iNTO

Intérieur

Peinture qui convient à toutes les surfaces intérieures peintes ou non-peintes murs et plafonds.

Destination

Les surfaces en bois, les surfaces minérales, les plaques de platre peintes ou non. La peinture iNTO et idéale pour toutes les pièces.

Coloration

Nuancier Spirit 1750 (2000 teintes environ) en pastel et en teinte vive et teintes à la demande RAL.

Qualités

Composé d'huiles naturelles renouvelables,les peintures iNTO sont idéales pour un evnironnement sain.

Composition

Huile de lin, huile de ricin, carbonate de calcium, dioxyde de titane. Sans acrylique ou latex.

Caractéristiques

Prête à l'emploi,
Aspect semi-mat ou mat - blanc ou neutre
Densité 1.3kg/l
Dilution avec de l'eau (5%) si nécessaire
Rendement de 6 à 8 m2 selon les surfaces
Resistance + de 5000 coups - lavable
Humidité de l'air < 80% Température > 10°C
Temps de séchage à 20° C : 4h.
Recouvrable après 4 à 6h.
Nettoyage des outils : eau tiède et savon
Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Spalter, rouleau 13mm, pistolet.

Application

La peinture s'applique en 2 couches (pastel) ou 3 (teintes vives) au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste. Eviter les agressions trop importantes durant le 1er mois. Utiliser un agent de lavage doux.

Préparation	
Surface Peinte	Gratter les peintures écaillées, matifier les surfaces satinées ou brillantes, et laver si nécessaire avec l'agent lavant. Sur le bois, traiter les noeuds avec de la gomme laque. Appliquer 2 couches d'iNTO.
Surface Neuve	Sur les supports non homogènes, appliquer le primaire iNTO et 2 couches d'iNTO mat ou semi-mat. Sur le bois, traiter les noeuds avec une solution de gomme laque.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.
Bien agiter avant et pendant l'utilisation.
Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.
Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

COV conforme à la directive 2010
Catégorie A/h : 30g/l

Uulatuote Oy
Yttiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.