Primaire intérieur - iNTO

Intérieur

Primaire pour supports en bois et minéraux. Convient à toutes les fintions intérieures (murs, meubles, sols, portes...).

Destination

Les surfaces en bois ou minérales en intérieur peintes ou non. Ne convient pas pour un usage extérieur.

Coloration

Selon la teinte de finition, le primaire peut faire l'objet d'une fausse teinte (en cas de teintes vives par exemple).

Qualités

Primaire en phase aqueuse sans acrylique ni latex.

Composition

Huile de lin, huile de ricin, dixyde de titane, carbonate de calcium. Ne contient aucun solvant ou co-solvant.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi,
Aspect mat - blanc et neutre
Densité 1.4kg/l
Rendement de 7 à 10 m2 selon les surfaces
Humidité de l'air < 80% Température > 5°C
Temps de séchage à 20° C : 4h.
Recouvrable après 4 à 6h selon les conditions.
Nettoyage des outils : eau tiède et savon
Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Brosse, rouleau laqueur, pistolet.

Application

La peinture s'applique en 1 couche sur toute la surface à peindre.

Préparation	
Préparation	Ôter les traces de vieilles peintures et bien poncer ou sabler les surfaces brillantes ou très dures. Bien nettoyer avec l'agent lavant. traiter les noeuds avec de la gomme laque. Les trous doivent être traités avec de l'enduit de rebouchage (poncé) ou du mastic pour le bois. Bien aspirer les poussières.
Finition	Appliquer 1 couche de peinture. Sur ls supports poreux, il est possible de diluer le primaire avec 15% d'eau au maximum..

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.
Bien agiter avant et pendant l'utilisation.
Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.
Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.

COV conforme à la directive 2010
Catégorie A/h : 30g/l

Uulatuote Oy
Yttiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande