

Agent anti-moisissures - Uula Color

Autres Produits

Protection de toutes les surfaces en bois extérieures contre les moisissures. Il empêche la prolifération du bleuissement, des moisissures et des champignons.

Destination

Les surfaces en bois extérieures en zone exposée ou non.

Coloration

Pas de teinte possible.

Qualités

Non nocif pour l'homme, il contient du chlorure de sodium, de l'eau et du chlorure de coco TMCC.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi,

Aspect liquide

Densité 1.0kg/l

Rendement de 4 à 8 m² selon les surfaces rugueuses ou rabotées. La pulvérisation ou l'immersion utilise plus de produit.

Nettoyage des outils : eau tiède et savon

Existe en 1l, 5l et 10l.

Matériel d'application

Brosse, pulvérisateur ou immersion.

Préparation

Convient à tous les types de surface en bois pour prévenir l'apparition de moisissures et de champignons qui peuvent détériorer les surfaces et la peinture. Sur surfaces anciennes ou neuves : nettoyer et dépolir toute la surface. Laver avec l'agent lavant selon les dosages indiqués et selon les types de tâches. Une fois la surface bien rincée, appliquer l'agent anti-moisissure à la brosse ou par pulvérisation. Attendre 24h avant de peindre. La surface traitée peut être peinte avec tous types de peintures ou protégée avec tous types d'huiles.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatute Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/h : 30g/l

Uulatute Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande