

Décapant Ecologique - Uula Color

Autres Produits

Décapant au PH neutre très sûr écologiquement.

Destination

Les surfaces en bois, métal ou minérales (béton, plâtre...) en intérieur et extérieur.

Coloration

Pas de teinte possible.

Qualités

Décapant écologique, ne contient ni acide, ni solvant dangereux, ni paraffine ou conservateur.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi,

Aspect pâte

Densité 1.1kg/l

Rendement de 1 à 3 m2 selon les surfaces

Nettoyage des outils : eau tiède et savon

Existe en 1l, 3l et 10l.

Matériel d'application

Brosse, pinceau, rouleau laqueur, pistolet (buse 0.21/0.31, angle de pulvérisation de 40 à 50°).

Préparation

Poser une couche épaisse sur la surface à traiter. Laisser agir de 30mn à 12h selon le type et l'épaisseur du film à ôter. Le décapant peut être laissé une nuit sur la surface, sa viscosité fait qu'il ne coule pas. La peinture peut être enlevée avec de l'eau et un racloir. Il peut être nécessaire de poser une 2ème couche de décapant sur les zones très peu abimées ou difficiles d'accès. Le décapant exposé au vent ou au soleil sèche trop rapidement. Dans ce cas, il convient d'appliquer une autre couche sur les parties sèches. Lors du nettoyage final, il est important de commencer par le bas pour éviter les coulures. Pour terminer, poncer la surface avec du papier 120.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande