

# Diluant Peinture 1166 - Uula Color

## Autres Produits

Diluant composé d'huile de lin cuite 35% et de solvant désaromatisé 65%.

### Destination

Dilution des peintures extérieurs mates et graphite afin d'en favoriser l'absorption et d'en faciliter la pose.

### Qualités

Huile de lin et solvant désaromatisé.

### Caractéristiques

Prêt à l'emploi,

Liquide

Densité 0.85kg/l

Existe en 1l, 3l et 10l.

### Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

### Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande