

Gomme Laque - Uula Color

Autres Produits

La gomme laque est issue de résines naturelles. Elle peut être utilisée ne vernis et pour protéger les surfaces intérieures. Elle résiste à l'humidité.

Destination

Surfaces intérieures en bois pour vernir ou comme accroche sur les noeuds avant de peindre pour favoriser l'accroche.

Caractéristiques

Préparation à effectuer

Rendement 10m²/L

Temps de séchage env. 5mn recouvrable en 1h.r

Densité 0.9kg/l

Existe en 1l à préparer.

Application et préparation

Pinceau à vernir.

La gomme laque se dissout dans l'alcool à 90°. Mettre dans un récipient la moitié de gomme laque et la moitié d'alcool. Fermer hermétiquement et mélanger 2 fois par heure. La gomme laque doit être totalement dissoute pour être utilisée. Le dosage est donnée à titre indicatif peut varier selon la viscosité souhaitée (en ajoutant de l'alcool).

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. le goudron se cristallise lors du stockage.

Chauffer avant utilisation et agiter pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



Uulatuote Oy
Yttiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande