

Huile Traditionnelle - Uula Color

Extérieur

L'huile traditionnelle est composée d'huile de lin bouillie. Elle protège le bois de l'humidité et évite les fissurations.

Destination

Les surfaces en bois neuves ou anciennes, propres, non grasses et dépourvues de toute finition filmogène. Idéale pour les escaliers, meubles, terrasses, menuiseries.

Qualités

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, l'huile bois est en phase solvant. Elle évite les fissurations sur les bois extérieurs.

Composition

Huile de lin cuite pressée à froid, biocide, huiles naturelles renouvelables.

Caractéristiques

Prête à l'emploi

Aspect mate

Densité 0.85 kg / litre environ

Rendement de 6 à 10 m² selon les surfaces (brutes ou rabotées)

Temps de séchage à 20° C : 8 heures. Recouvrable après 12h.

Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application

Brosse en croisant bien le geste

Application

L'huile s'applique en 2 couches à 12h d'intervalle.

La peinture ne contenant pas de siccatif, bien laisser sécher à coeur pendant 10 jours environ après la 2ème couche.

Ne pas peindre en plein soleil.

Coloration

Selon le nuancier transparent (lasure, huiles) Uula Color. Pour une pose teintée, bien essuyer les surplus pour éviter des différences de teinte au séchage final.

Mise en oeuvre.

Préparation

Surfaces Peintes Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. Sur les bois rabotés, il convient de réaliser un léger ponçage afin d'assurer une bonne adhérence. Appliquer une teinte légèrement plus foncée en rénovation.

Surfaces Neuves Appliquer en 2 couches fines en attendant bien le séchage complet de la 1ère couche avant la pose de la 2nde. Le type de bois, les traitements précédents risquent d'affecter la teinte finale, il est recommandé de procéder à des essais. Bien mélanger avant et durant l'utilisation.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/f : 700g/l

Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande