

Peinture Graphite Toit - Uula Color

Extérieur

Peinture composée de poudre de graphite et d'huile de lin pour toits et gouttières métalliques

Destination

Les surfaces en métal extérieures telles que toit, gouttières peintes ou non.

Coloration

La peinture graphite ne peut être teintée.

Qualités

Composé d'huiles de lin cuites, de résines naturelles, de poudre de graphite, la peinture graphite protège durablement le métal en extérieur.

Composition

Huile de lin cuite, résine naturelle, poudre de graphite, solvant purifié, isoparaffine désaromatisé. Sans acrylique ou latex.

Caractéristiques

Prête à l'emploi,

Aspect semi-mat, couleur graphite (gris foncé)

Dilution avec le diluant universel Uula si nécessaire

Rendement de 6 à 8 m² selon les surfaces

Humidité de l'air < 80% Température > 15°C

Temps de séchage à 20° C : 4h.

Recouvrable après 24h.

Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon

Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Préparation

Surface Ancienne Enlever la poussière, la peinture écaillée et la rouille avec une brosse et un grattoir. Laver avec l'agent lavant et laisser sécher. La surface peut être traitée avec un anti-rouille écologique avant la pose de la peinture graphite.

Surface Neuve 1ère couche diluée à 20-30% de peinture graphite et après 5 jours une 2ème couche non-diluée.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010

Catégorie A/d : 300g/l

Uulatuote Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande