Glacis à l'huile - iLONA
Intérieur

Idéal pour la protection des boiseries en intérieur : plans de travail, tables, mobilier, portes. Le glacis permet de travailler les teintes en laissant le veinage du bois apparent.

Destination
Les surfaces en bois intérieur fortement sollicités pour en assurer une bonne protection.

Coloration
Nuancier Spirit 1750 (2000 teintes environ) en pastel et en teinte vive et teintes à la demande RAL.

Qualités
Glacis transparent composé d'huile de lin. Ne convient pas à un usage extérieur.

Composition
Eau, huile de lin, huile de poisson, huile de ricin. Ne contient ni acrylique ni latex.

Caractéristiques
Prêt à l'emploi,
Aspect mat velouté - neutre
Densité 1.05kg/l
Rendement de 6 à 15 m2 selon les surfaces
résistant à + de 5000 coups, Lavable
Humidité de l'air < 80% Température > 10°C
Temps de séchage à 20° C : 1h.
Recouvrable après 6 à 12h selon les conditions.
Nettoyage des outils : eau tiède et savon
Existe en 0.9 l, 2.7 l & 9 litres.

Matériel d'application
Spalter, rouleau laqueur.

Application
Le glacis s'applique en 2 à 3 couches fines au rouleau ou à la brosse en croisant bien le geste. Eviter les agressions trop importantes durant le 1er mois. Utiliser un agent de lavage doux.

Préparation	
Glacis incolore	Appliquer de 1 à 3 couches. Entre chaque couche attendre 6 à 12h puis égrener avec du papier fin 120 ou un tampon abrasif. Bien aspirer les poussières.
Glacis teinté	Appliquer 1 à 2 couches de Glacis teinté selon l'aspect et l'opacité souhaité. La couleur du support doit être prise en compte lors du choix des couleurs. Le glacis sèche à coeur en 1 mois environ, il convient d'utiliser des détergents doux et des éponges qui ne rayent pas.

Stockage & précautions
Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.
Bien agiter avant et pendant l'utilisation.
Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu
Ininflammable.
Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.

COV conforme à la directive 2010
Catégorie A/h : 30g/l

Uulatuote Oy
Yttiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande