

# Vernis Marin Bateau - Uula Color

## Extérieur

Vernis marin traditionnel à l'huile de lin pour usage extérieur et intérieur.

### Destination

Les surfaces en bois neuves ou anciennes en extérieur (bateau, mobilier, terrasse) et en intérieur (menuiseries, parques).

### Qualités

Composé d'huiles naturelles, le vernis s'imprègne dans le bois et développe un film ambré très résistant.

### Composition

Huile de lin cuite, résine naturelle, solvant purifié, isoparaffine désaromatisé. Sans acrylique ou latex.

### Caractéristiques

Prêt à l'emploi, ambré, peut être teinté (max10%)

Aspect brillant, couleur claire

Densité 0.98 kg / litre environ

Dilution avec le diluant universel Uula si nécessaire

Rendement de 12 à 20 m<sup>2</sup> selon les surfaces

Humidité de l'air < 80% Température > 15°C

Temps de séchage à 20° C : 4h.

Recouvrable après 24h.

Nettoyage des outils : solvant végétal, eau tiède et savon

Existe en 1 l, 3 l & 10 litres.

### Matériel d'application

Spalter, pinceau à vernir, rouleau laqueur

### Application

Le vernis s'applique en 2 à 5 couches selon la destination.

Il est important d'appliquer le vernis en fines couches sur les sols.

Ne pas peindre en plein soleil.

### Coloration

Le vernis peut être teinté selon le nuancier Uula à 10% de teinte maximum.

#### Préparation

Préparation Enlever la peinture avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible (acrylique, lates, alkydes). Lavez les surfaces avec l'agent lavant. Appliquer l'agent anti-moisissures, bien laisser sécher durant 24h.

#### Finition

Selon la destination, appliquer de 2 à 5 fines couches hors poussière. Poncer légèrement entre chaque couche. Il est possible de diluer le vernis avec le diluant universel. Une couche trop épaisse de vernis se ridera et séchera très lentement.

### Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Bien agiter avant et pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

### Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuote Oy. 01/2011.



COV conforme à la directive 2010  
Catégorie A/e : 400g/l

**Uulatuote Oy**  
Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande