

# Huile de lin crue - Uula Color

## Autres Produits

Huile de lin traditionnelle faite de lin pressé (env. 60°). Peut être utilisée comme huile ou imprégnation pour les surfaces en bois intérieures.

### Destination

Surfaces intérieures en bois pour huiler et imprégner.

### Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Liquide visqueux

Densité 0.9kg/l

Existe en 1l, 3l et 10l.

### Applications

Brosse en croisant et en tirant bien l'huile dans le sens du bois.

Essuyer les surplus afin de favoriser l'absorption et le séchage.

### Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. le goudron se cristallise lors du stockage.

Chauffer avant utilisation et agiter pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

### Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuo Oy. 01/2011.



Uulatuo Oy

Yttiläntie 265

32920 Kauvatsa, Finlande