

Huile de lin cuite - Uula Color

Autres Produits

Huile de lin traditionnelle faite de lin pressé dans l'eau bouillante. Peut être utilisée liant dans les peintures et les mélanges, comme diluant dans les peintures ou comme traitement de surface.

Destination

Surfaces intérieures en bois pour huiler.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Liquide visqueux

Densité 0.9kg/l

Existe en 1l, 3l et 10l.

Applications

Brosse en croisant et en tirant bien l'huile dans le sens du bois. Essuyer les surplus afin de favoriser l'absorption et le séchage.

Diluant peinture : doser selon la viscosité souhaitée.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. le goudron se cristallise lors du stockage.

Chauffer avant utilisation et agiter pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuo Oy. 01/2011.



Uulatuo Oy
Yttiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande