

Siccatif - Uula Color

Autres Produits

Le siccatif Uula est prêt à l'emploi. il a pour but de favoriser et d'accélérer le séchage des peintures à l'huile.

Destination

Peinture à l'huile.

Contient du manganèse et du cobalt.

Caractéristiques

Prêt à l'emploi

Liquide

Densité 0.8kg/l

Existe en 0.5l et 3l

Applications

BMélanger à la peinture à l'huile. Le siccatif ne modifie pas la teinte de la peinture. Doser à 7% au maximum.

La peinture séchant plus rapidement en surface,

l'absorption peut être moindre dans le bois.

Stockage & précautions

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants. le goudron se cristallise lors du stockage.

Chauffer avant utilisation et agiter pendant l'utilisation.

Les seaux vides sont à amener en lieu de

retraitement. Les déchets et résidus liquides doivent

être emmenés en point de collecte.

Classement au feu

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et conformité des produits Uulatuo Oy. 01/2011.



Uulatuo Oy
Ytiläntie 265
32920 Kauvatsa, Finlande